

Oberflächenverfestigung S316, S140, S324



Eine Oberflächenverfestigung für Steinteppiche bringt mit wenig Aufwand viel Schutz. Im Innenbereich wird S324, S140 und außen S316 oder S324 verwendet. Alle Produkte haben eine hohe UV-Beständigkeit. Diese Produkte bilden eine harte und glänzende Schutzschicht, ohne die Poren zu schließen. Neue Böden werden dadurch doppelt so stabil und alten Böden verleiht man neuen Glanz und neue Stabilität.

S140 2k EP für innen, ist ein 2 Komponenten Produkt. Beide Komponenten zusammenschütten und gut verrühren. (Lösemittelfrei) Ist nach ca. 13 Stunden begehbar.

Alle Produkte dürfen innerhalb der Reaktionsphase nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da es sonst zu milchigen Flecken kommen kann oder das Produkt klebrig bleibt.

S316 1k PU für außen, ist ein gebrauchsfertiges Produkt. (lösemittelhaltig) ist schon nach 6 Stunden begehbar Verarbeitung nicht unter 5°C.

S324 2K PA ist das hochwertigste Produkt für Innen und Außen. Nach 2 Stunden trocken.

Verarbeitung ab -10°C bis 25°C (Verarbeitungszeit nur 8 Min.)



Die Verarbeitung ist bei allen Produkten gleich.

Die Oberflächenverfestigung in eine Lackschale geben und mit einer Walze dünn auftragen. Ca. 160 - 200g pro m²

Somit reicht 1 kg für eine Fläche von 5 - 6 m²

Wir empfehlen dies alle 10 Jahre zu wiederholen, damit Sie ein Leben lang, viel Freude an ihrem Steinteppich haben.

Bei allen Produkten unbedingt die Produktdatenblätter lesen.

Alle Produkte finden Sie in unserem Online-Shop unter:

<http://shop.steinsystem.com/>